

# Hoja de datos de motores de jaula de ardilla trifásicos INNOMOTICS

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors



Tipo de motor / Motor type : 1AV3184B

INNOMOTICS GP - 180 L - IM B35 - 4p

Número de pedido del cliente / Client order no.	número de ítem / Item-No.	Número de oferta / Offer no.
Nº. de pedido / Order no.	Número de envío / Consignment no.	Proyecto / Project

Nota / Remarks

**Safe Area**

## Datos eléctricos / Electrical data

-/-

U [V]	$\Delta / Y$	f [Hz]	P [kW]	P [hp]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	$\eta^{(3)}$			$\cos\phi^{(3)}$			$I_A/I_N$	$M_A/M_N$	$M_K/M_N$	IE-CL
								4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4	$I_f/I_N$	$T_f/T_N$	$T_B/T_N$	
<b>Alimentación por red (S1) / DOL duty (S1) - 155(F) a 130(B)</b>																	
460	$\Delta$	60	25,30	-/-	41,00	1770	136,0	93,6	94,1	94,0	0,83	0,78	0,69	6,9	2,2	3,2	IE3
460	$\Delta$	60	22,00	-/-	36,50	1775	118,0	93,6	93,8	93,3	0,81	0,75	0,65	7,7	2,8	3,7	IE3
400	$\Delta$	50	22,00	-/-	41,00	1470	143,0	93,0	93,6	93,6	0,83	0,78	0,68	6,8	2,3	3,3	IE3
IM B35 / IM 2001		FS 180 L		IP55		UKCA		IEC/EN 60034		IEC, DIN, ISO, VDE, EN							
Condiciones ambientales / Environmental conditions : -20 °C - +40 °C / 1000 m										tiempo rotor bloqueado (caliente/frío) / Locked rotor time (hot / cold) : 25,9 s							

## Datos mecánicos / Mechanical data

Nivel sonoro (LpA / LwA) a 50Hz/60Hz Sound level (SPL / SWL) at 50Hz/60Hz	68 / 75 dB(A) <sup>2) 3)</sup>	70 / 77 dB(A) <sup>2) 3)</sup>	Nivel de intensidad de vibración Vibration severity grade	A
Momento de inercia Moment of inertia	0,1400 kg m <sup>2</sup>		Clase de temperatura Thermal class	F
Tamaño de rodamiento LA   LB Bearing DE   NDE	6210 2Z C3	6210 2Z C3	Tipo de servicio Duty type	S1
<b>La vida útil de los cojinetes / bearing lifetime</b>				ambas direcciones bidirectional
L <sub>10mh</sub> F <sub>Rad min</sub> con transmisión por acoplamiento 50 60Hz <sup>1)</sup>	40000 h	32000 h	Sentido de giro Direction of rotation	aluminio aluminum
L <sub>10mh</sub> F <sub>Rad min</sub> for coupling operation 50 60Hz <sup>1)</sup>			Material de la carcasa Frame material	aluminio aluminum
Dispositivo de relubricación Regreasing device	No Without		Peso neto del motor (IM B3) Net weight of the motor (IM B3)	142 kg
Boquilla de engrase Grease nipple	-/-		Pintura Coating (paint finish)	Pintura normal C2 Standard paint finish C2
Tipo de rodamientos Type of bearing	Rodamiento fijo en LCA/NDE Locating bearing NDE		Color Color, paint shade	RAL7030
Agujeros drenaje de condensado Condensate drainage holes	No Without		Protección del motor Motor protection	(A) sin (estándar) (A) without (Standard)
Borne de tierra externo External earthing terminal	No Without		Método de refrigeración Method of cooling	IC411 - ventilación propia, refrigeración superficial IC411 - self ventilated, surface cooled

## Caja de bornes / Terminal box

Posición de la caja de conexiones Terminal box position	arriba top	Sección de conductor, máx. Max. cross-sectional area	16 mm <sup>2</sup>
Material de la caja de bornes Material of terminal box	aluminio Aluminium	Diámetro de cable de... a... Cable diameter from ... to ...	19 mm - 28 mm
Tipo Type of terminal box	TB1 J00	Entrada de cable Cable entry	2xM40x1,5
Rosca del tornillo de contacto Contact screw thread	M5	Pasacables Cable gland	2 tapones 2 plugs

$I_A/I_N$  = corriente de arranque / nominal 1) L<sub>10mh</sub> según DIN ISO 281 10/2010 3) Solo válido para servicio DOL con velocidad de giro fija en servicio refrigerante IC411  
 $M_A/M_N$  = par de arranque / nominal 2) con potencia asignada / a plena carga

Sin nuestra expresa autorización, quedan terminantemente prohibidas la reproducción total o parcial de este documento, su difusión y/o edición, su uso indebido y la comunicación de su contenido a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Quedan reservados todos los derechos de concesión de patente, de registro de modelos de utilidad y ornamentales. / Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a

Departamento responsable IN LVM	Referencia técnica	Creado por SPC	Aprobado por Creado	Datos técnicos de pedido sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden haber discrepancias entre los valores calculados y los datos de placa!	Documentos de enlace 
<b>INNOMOTICS</b>	Tipo de documento Ficha técnica		Estado del documento Habilitado		
	Título 1LE1003-1EB49-OJA4-Z		Número de documento TDS-240816-200656		
Restringido © Innomotics 2024	B02+M1F		Rev. AA	Fecha de creación 2024-08-16	Idioma es/en
			Página 1/2		

# Hoja de datos de motores de jaula de ardilla trifásicos INNOMOTICS

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors



Tipo de motor / Motor type : 1AV3184B


INNOMOTICS GP - 180 L - IM B35 - 4p

## Versiones especiales / Special design

B02	Certificado de ensayo (protocolo de pruebas) 3.1 según EN 10204 Acceptance test certificate 3.1 acc. to EN 10204	M1F	460 VD a 60 Hz, potencia 60 Hz 460 VD for 60 Hz, 60-Hz power
-----	---	-----	---



Sin nuestra expresa autorización, quedan terminantemente prohibidas la reproducción total o parcial de este documento, su difusión y/o edición, su uso indebido y la comunicación de su contenido a terceros. De los infractores se exigirá el correspondiente resarcimiento de daños y perjuicios. Quedan reservados todos los derechos de concesión de patente, de registro de modelos de utilidad y ornamentales. / Transmittal, reproduction, dissemination and/or editing of this document as well as utilization of its contents and communication thereof to others without express authorization are prohibited. Offenders will be held liable for payment of damages. All rights created by patent grant or registration of a

Departamento responsable IN LVM	Referencia técnica	Creado por SPC	Aprobado por Creado	Datos técnicos de pedido sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden haber discrepancias entre los valores calculados y los datos de placa!	Documentos de enlace 
<b>INNOMOTICS</b>	Tipo de documento Ficha técnica	Estado del documento Habilitado		Número de documento TDS-240816-200656	
	Título 1LE1003-1EB49-0JA4-Z	Rev.			
Restringido © Innomotics 2024	B02+M1F	AA	2024-08-16	es/en	2/2