

Art.	Descrizione	Description
	ANELLI PTCR Gli anelli PTCR costituiscono uno dei migliori sistemi di misurazione della temperatura/tempo, in tutti i procedimenti di cottura di prodotti ceramici. Non richiedono impasti di supporto, non sono suddivisi in ridotte serie di temperature, non richiedono asporto di materiale per il loro posizionamento, con conseguente miglioramento delle condizioni effettive di controllo. Nel loro uso si effettua una misura, non una stima. Per la loro praticità sono anche l'ideale sistema di controllo in forni a passaggio multistrato ed in forni monostrato a rulli. La loro misurazione viene effettuata con un micrometro millesimale digitale. Forniti di tabella di correlazione misura-temperatura Dimensioni degli anelli: $\varnothing$ 20x7 mm. di spessore. Sono confezionati in scatole di 15 anelli. Dimensione scatola mm. 109x22x22. Peso netto per una confezione, 52 g. Nota: Le temperature ottenute con gli anelli PTCR non sono assolute, ma relative, essendo il risultato finale fortemente condizionato dal ciclo di cottura, dell'atmosfera del forno, ecc.	PTCR RINGS PTCR pyrometric rings are one of the best ways of measuring temperature/time in all ceramic firing methods. No clay body support is required and a single ring is suitable for carrying out several different temperature measurements. Furthermore, it is not necessary to remove the firing material in order to position them. Temperature control is therefore made much easier. They make measurements and not estimates. Given their ease of use, they are also perfect for controlling multi-layer passage kilns and single-layer roller kilns. They are measured with a digital 1/1000 micrometer. Supplied with temperature correlation chart Dimensions of rings: $\varnothing$ 20 thickness 7 mm. Packed in boxes of 15 rings. Dimensions of box: 109x22x22 mm. Net weight of pack: 52 g. Remarks: The temperatures obtained with the PTCR rings are not absolute, but relative, being the finale result highly. Conditioned by the firing cycle, by the kiln atmosphere, etc.
40CI0686/1	Mod. UHT, campo temperatura 660/900 °C	Mod. UHT, temperature range 660/900 °C
40CI0688	Mod. ETH, campo temperatura 850/1100 °C	Mod. ETH, temperature range 850/110 °C
40CI0690	Mod. LTH, campo temperatura 970/1250 °C	Mod. LTH, temperature range 970/1250°C
40CI0692	Mod. STH, campo temperatura 1130/1340 °C	Mod. STH, temperature range 1130/1340°C
40CI0694	Mod. MTH, campo temperatura 1340/1520 °C	Mod. MTH, temperature range 1340/1520°C
40CI0696	Mod. HTH, campo temperatura 1450/1750 °C	Mod. HTH, temperature range 1450/1750°C
40CI0698	Micrometro digitale speciale per anelli PTCR e dischi BPCD, con lettura millesimale. Dimensioni di ingombro mm. 200x70x70. Peso netto Kg 0,6.	Special digital micrometer for the PTCR rings and BPCD discs, with 1/1000 reading. Overall dimensions 200x70x70 mm. Net weight 0.6 Kg



Art. 40CI0686/1...696



Art. 40CI0698