


PRODUCT-DETAILS

3GAA132360-BDE

IE2 High Efficiency Aluminum Motors, 9.2 kW,
400 V (3GAA132360-BDE)



Información General

Código de producto	3GAA132360-BDE
Designación de tipo ABB	M3AA 132MF 4
Descripción corta	IE2 High Efficiency Aluminum Motors, 9.2 kW, 400 V (3GAA132360-BDE)

Clasificación

Designación de tipo ABB	M3AA 132MF 4
Descripción de la factura	M3AA 132MF 4
Nombre del producto	3-Phase squirrel cage motor
Tipo de producto	3AA2_M3AA_IE2_AA
Por encargo	No
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Orden múltiple	1 piece
Unidad de medida para la venta	piece
País de origen	Finland (FI) Poland (PL) China (CN)
Código arancelario	85015230
ID de producto sustituido (ANTIGUO)	3GAA132004-BDE
Almacenado en (almacenes)	Menden, Germany Vittuone, Italy

Electrical

Electrical Data

Conn	Temp Class	Freq	Voltage	Power	Speed	Current	Power Factor	Efficiency	Torque	IS/IN
Y	--	50 Hz	690 V	9.20 kW	1460 r/min	10.80 A	0.790	89.80 %	60.10 N·m	7.30
D	--	50 Hz	400 V	9.20 kW	1460 r/min	18.70 A	0.790	89.80 %	60.10 N·m	7.30
D	--	60 Hz	460 V	9.20 kW	1765 r/min	16.00 A	0.790	91.30 %	49.70 N·m	8.30

Configuración de conexión	D
Clase de temperatura por defecto	--
Tensión de entrada (U_{in})	400 V
Frecuencia (f)	50 Hz
Potencia de salida	9.2 kW
Altitud	1000 m
Temperatura ambiente	40 °C
Clase IC	IC411
Datos de la clase IE (50 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 89.8 % Partial Load (75%) 90.8 % Partial Load (50%) 90.2 %
Datos de la clase IE (60 Hz)	IE Class IE2 Full Load (100%) 91.3 % Partial Load (75%) 91.5 % Partial Load (50%) 90.2 %
Clase IP	IP55
Clase de aislamiento	ICLF
Sentido de giro	Both sides
Número de polos (Alto)	4
Motor de dos velocidades	No
Tipo de tarea	S1
Código de tensión	D

Mechanical

Material del bastidor	Aluminum
Tamaño de bastidor	132
Cojinete	6208-2Z/C3
Cojinetes NDE	6206-2Z/C3
Clase IM	IMB5 IM3001
Ubicación de caja de terminadores	D-End top

Dimensiones

Embalaje Nivel 1 Unidades	0 carton
Largo del product	487 mm
Alto del producto	296 mm
Ancho del product	262 mm
Peso del product	59 kg
Peso bruto	64 kg

Clasificaciones

UNSPSC	26101100
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
SCIP	27ac6190-e1ce-4080-8654-6552aaabbe58 Finland (FI)

Categorías

Motores y Generadores → Motores IEC de Baja Tensión → Motores para Industria de Proceso → Motores de Aluminio de Alta Eficiencia IE2

