

NORD DRIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group



Pos.	Artículo	Cantidad	Total
100	SK1382.1AXZBG-90SP/4 CUS TW 175E		
	Descripción	Shft Mnt Gearbox w/Friction Dr	
	Motor Tipo	3-Ph AC Motor CUS	
	Velocidad del motor	1,740 1/min	
	Velocidad del motor	1,740 rpm	
	Relación de reducción	60.26	
	Tren/es de engranaje/s	3	
	Velocidad de salida	29.000 rpm	
	Factor de servicio	1.10	
	Par de salida nominal (lb-in)	3,274.00	
	Par máximo (lb-in)	3,540.00	
	Potencia motor (HP)	1.500	
	Voltaje (V)	230/460	
	Frecuencia (Hz)	60	
	Clase de rendimiento	Premium EFF acc. to EISAct	
	Ciclo de servicio	CONT-S1	
	Tipo de protección del motor	IP55	
	Clase de aislamiento	F	
	Intensidad nominal 1 (A)	4.20	
	Intensidad nominal 2 (A)	2.10	
	Factor de potencia 1	0.76	
	Temp. ambiente del motor	40°C	
	Posición de montaje	M6	
	Cárter tipo	Hollow Shaft/Footed/B14 NORD	
	Cárter material	Aluminum	
	Dimensiones del eje de salida	1.375"	
	Ventoe	Sin ventoe	
	Tope de goma	Con silenbloes	
	Elemento de fijación	Kit elemento fijación	
	Protección térmica del motor	Termostato	
	Conexión del motor	Estrella	
	Aceite tipo	Mobil SHC Gear 220 SYN-EP	
	Proveedor del aceite	Mobil	
	Clasificación del aceite	SHC Gear 220	
	Cantidad de aceite (Qts)	1.420	
	Color	Roughly 9007 gray aluminium U	
	Tipo de pintura	Pintura estándar	
	Opción de pintura	Basic	
	CE Logo	Si	
	Logo CCC	No	

NORD DRIVE SYSTEMS, S.A. DE C.V.

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group



Pos.	Artículo	Cantidad	Total
	Mexico Certification NOM	Si	
	UL	E191510	
	CSA	189340	
	DoE CC	CC 092 B	
	CSA ev	189340	
	Alto Rendimento	No	
	Korea Energy Label	No	
	Pieza suelta	Fixing element	
		Silentbloc	
	Tipo Variador de frec./arranc.	SK 175E-301-340-B-ASI	
	Número de pieza convertidor	275229360	
	Versión / Tipo	Entrada PTC	
		Motor freno Control	
		Arrancador suave	
		Arrancador reversible	
		Puerto param. RS 232 RJ12	
		LEDs estado	
		Potenciometro	
		AS interface integrado	
		2x Ent. Dig. 2x Sal. Dig.	
		Requiere alimentación 24VDC	
	Potencia VF (kW)	3.000	
	Potencia VF (HP)	4.000	
	Variador: Voltaje de red	3AC 200-500V, +-10%, 47-63Hz	
	Intensidad de salida(A)	7.5	
	Protección variador/arrancador	IP55 (estándar)	
	Posición del convertidor	2	
	VF: Publicado por UL	Si	