
RIDUTTORE

PRODUCT SERIES	A - Riduttore Ortogonale Serie A
GRANDEZZA	35 - $Mn2=600Nm/Tn2=5310LbIn$
NUMERO STADI	2 - 2 Riduzioni
FORMA COSTRUTTIVA	UH40 - Albero Lento Cavo d.40
RAPPORTO DI RIDUZ.	41.8
DEFINIZIONE INGRESSO	S3 - Pred. Ingresso Compatto S3
POSIZIONE DI MONT.	B3

MOTORE

SERIE	ME - Mot. As.Trifase Alta Eff. Int.
GRANDEZZA	3LA - Motore Integrato Taglia 3LA
NUMERO POLI	4 - 4 Poli
TENSIONE-FREQUENZA	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
CLASSE DI PROTEZIONE	IP55 - Motori Standard e Autofrenanti
CLASSE DI ISOLAMENTO	CLF - Classe di Isolamento Standard
POSIZ.MORSETTIERA	N - Posizione Morsettiera a 0°
FORMA COSTRUTTIVA	30 - Flangia per Abbinamento Gr.30

DATI TECNICI

Sistema Intern. Misura	IMPERIAL
n2 Velocità In uscita [min-1]	N/A
Tn2 Coppia nom. uscita [lb*in]	N/A
Rn1 cari.rad.amm.di ent.[lbs]	N/A
Rn2 car.radial.amm.usci. [lbs]	N/A
Mom.Inerz.Rid (•10-4) [lb·ft2]	11
fs Fattore di servizio	N/A
Dimensioni Albero Lento	Ø40 G7 mm
Frequenza [Hz]	50
n Velocità Motore [min-1]	1430
Mn Coppia nominale motore [Nm]	14.7
Tn Coppia Nom. motore [lb-in]	130
η100 Efficienza 100% [%]	85.40%
η75 Efficienza 75% [%]	85.00%
η50 Efficienza 50% [%]	84.00%
Cosφ	0,76
Pn Potenza Nom. Motore [KW]	2.2
Pn Potenza Nom. Motore [Hp]	3
Pn-60 Potenza Nom. Motore [KW]	2.2

Pn-60 Potenza Nom. Motore [Hp]	3
Codice KVA	H
Peso Motoriduttore [lb]	109,1
Quantità Olio [gal]	0,713
In Corrente Nominale [A]	8,5/4,9