

**RIDUTTORE**

---

<b>SERIE</b>	VF/W - Comb. Vite Senza Fine VF/W
<b>GRANDEZZA</b>	44/86
<b>VERSIONE</b>	U - Cassa Montaggio Universale
<b>RAPPORTO DI RIDUZ.</b>	1200
<b>DEFINIZIONE INGRESSO</b>	P63 - Predisp. Ingresso IEC 63
<b>FORMA COSTRUTTIVA</b>	B5 - Flangia Motore Grande
<b>POSIZIONE DI MONT.</b>	B3
<b>ESECUZIONE MONTAGGIO</b>	CCW4
<b>RAPPORTO ENTRATA</b>	60
<b>RAPPORTO USCITA</b>	20

**DATI TECNICI**

---

<b>Sistema Intern. Misura</b>	METRIC
<b>n1 Velocità Ingresso [min-1]</b>	1400
<b>n2 Velocità In uscita [min-1]</b>	N/A
<b>Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm]</b>	N/A
<b>Pn1 potenza nom.in ingres.[kW]</b>	N/A
<b>Rn1 cari.radia.amm.di ent. [N]</b>	N/A
<b>Rn2 car.radial.ammi.uscita [N]</b>	N/A
<b>Mom.Inerzia Rid (<math>\cdot 10^{-4}</math>) [Kgm<sup>2</sup>]</b>	N/A
<b><math>\eta_d</math> Efficienza dinamica [%]</b>	N/A
<b>Peso Riduttore [Kg]</b>	16,6
<b>Dimensioni Albero Lento</b>	$\varnothing 35$ H7 mm
<b>Quantità Olio [l]</b>	0,075