
RIDUTTORE

SERIE	LC - Riduttore Plan. di Precisione
GRANDEZZA	090 - $Mn2=43Nm/Tn2=380.6LbIn$
NUMERO STADI	1 - 1 Riduzioni
RAPPORTO DI RIDUZ.	10
GIOCO ANGOLARE	STD - Gioco angolare Standard
SEZIONE DI INGRESSO	80A1
CALET. ALB. MOTORE	CD - Morsetto di Serraggio
DIAM. FORO ALB. MOTORE	19 - Diam. Albero Veloce $\varnothing 19$ [mm]
CONFIG. ALBERO LENTO	KL - Albero Lento Liscio

DATI TECNICI

Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm]	37
Ma2 uscita mass.cop.accel [Nm]	70
Mp2 copp.arres.di eme.usc [Nm]	150
n1 Velocità Ingresso [min-1]	4000
n1max mas.vel.ingre.mom[min-1]	6000
φ Gioco angolare [arcmin]	12'
Ct rigidità torsio.[Nm/arcmin]	9
R1max Forza radi.Ingres.amm[N]	N/A
R2max pt.mas.rd.usc.ap.alb.[N]	2200
A2max pt.ass.mas.usc.albero[N]	1900
η [%]	97
Lubrificante	KLUBERSYNTH GE 46-1200
Peso Riduttore [Kg]	4,2
Peso Riduttore [lb]	9,3