

REDUCTORES

SERIE	W - Reductor de engranajes serie W
PREREDUCTOR	R - Reducción adicional
TAMAÑO	86 - $Mn2=440Nm/Tn2=3890LbIn$
LIMITADOR DE PAR	L1 - Limitador de par lado 1
VERSION	U - Caja de cambios universal
RELACION DE REDUCCIO	168
DEFINICIONES ENTRAD	P80 - Entrada IEC 80
FORMA CONSTRUCTIVA	B5 - Versión con Grande Brida
POSICION DE MONT.	B3

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	METRIC
n1 Velocidad entrada [min-1]	1400
n2 Velocidad De salida [min-1]	8.3
Mn2 Par nominal salida [Nm]	355
Pn1 potencia nom.entrada [kW]	0.52
Rn1 Car.máx.admi.de ent. [N]	500
Rn2 sali.over.car.perm. [N]	7000
Red.Mom.Inercia ($\bullet 10^{-4}$) [kgM2]	2.1
ηd Eficiencia dinámica [%]	60
Peso de Reductor [Kg]	15,2
Dimensión de salida	ø35 H7 mm
Cantidad de aceite [l]	0,900
Cantidad de Aceite Secun. [l]	0,250